

LAKE LED light Series/ Foco LED Gama LAKE


Electrical data/ Datos eléctricos

Reference/ Referencia	Model/ Modelo	Colour/ Color	Beam angle/ Ángulo	Lumens/ Lúmenes	Power/ Potencia	Voltage/ Voltaje	Lamp/ Lámpara	Electrical connection/ Conexión eléctrica	Outlet N°. and type/ N°. de salidas y tipo	Weight/ Peso	Material/ Material
F5205058	250	RGB	10°	635 Lm	13,2W	12/24V DC	F5643551	R, G, B, COM Lamp	* 2 x PG 16 Type of cable**/ Tipo de cable** Ø6/9/12	1,7 Kg	Stainless steel AISI-304/ Acero Inoxidable AISI-304
F5205047			30°				F5643527				
F5207038	500	White/ 3000K	10°	1150 Lm	13,2W		F5643088	G 53 Lamp			
F5207027			30°		F5643066						
F5200053	500	White/ 6000K	10°	1150 Lm	13,2W		F5643099				
F5200042			30°		F5643077						
F5200007	Without lamp/ Sin lámpara							-		1,4 kg	
*Optional/ Opcional 2 x PG-21 Ø11,7/Ø15/Ø18,6 Add "P" letter at the end of the reference/ Añadir una "P" al final de la referencia											
Type of cable**/ Tipo de cable** H05RR-F/ H05RN-F H07RR-F/H07RN-F											

Dimensions/ Dimensiones

250 PG

500 PG




250 PG

500 PG



Protection Grid/ Rejilla F5662405



Light charts/ Datos de iluminación

10°		250	500	
		RGB 635 Lm	White 3000K	White 6000K
Distance/ Distancia	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro
1 m	Ø 0,22	9220 lx	8800 lx	8100 lx
2 m	Ø 0,45	2305 lx	2220 lx	2025 lx
3 m	Ø 0,68	1024 lx	978 lx	900 lx
4 m	Ø 0,91	576 lx	550 lx	506 lx
5 m	Ø 1,13	369 lx	352 lx	324 lx

30°		250	500	
		RGB 635 Lm	White 3000K	White 6000K
Distance/ Distancia	Beam/ Haz de luz (m)	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro
1 m	Ø0,34	6592 lx	7540 lx	6376 lx
2 m	Ø0,69	1648 lx	1885 lx	1594 lx
3 m	Ø1,04	732 lx	838 lx	708 lx
4 m	Ø1,38	412 lx	471 lx	398 lx
5 m	Ø1,73	264 lx	302 lx	255 lx