

CONTROLADOR RGB O RGBW DMX

Mediante los **controladores RGB o RGBW** se gobiernan los focos LED RGB o LED RGBW de una fuente.

Estos controladores pueden conseguir cientos de miles de colores por el método de adicción de colores básicos (RGB o RGBW). Mezclando una parte o el total de cada color básico se obtienen el resto.

SafeRain dispone de modelos de controlador que pueden funcionar de manera autónoma, tienen secuencias de salidas preprogramadas y otros modelos que además pueden hacerlo en una trama DMX como canal direccionable del sistema con entrada y salida DMX.

Con estos controladores gobernamos focos de hasta 4 colores, rojo (R), verde (G), azul (B) y blanco (W).

Disponen de 18 hasta 49 secuencias ya programadas (según modelo) que incluyen las combinaciones de color más usuales. Así mismo se pueden regular tanto la velocidad de los cambios, como la intensidad de cada color por separado o incluso la duración de estos.



Controlador RGBW DMX F6325356



Controlador RGB F6324276



Controlador RGB F6324232



Controlador DMX 512 RGB/RGBW Temporizado F6325402



Controlador RGB DMX F6324265

REFERENCIA	F6325356	F6324265	F6324276	F6324232	F6325402
TIPO	RGBW	RGB	RGB	RGB	RGB/RGBW
TENSIÓN ENTRADA	DC 7V - DC 24V	DC 7V - DC 24V	DC 12 V-DC 24V	DC 12 V-24V	DC 12 V-DC 24V
CORRIENTE SALIDA	5A X 4CH MAX. 20A	6A X 3CH MAX. 18A	6A X 3CH MAX 18A	6A X 3CH MAX 18A	6A X 4CH MAX 24A
POTENCIA DE SALIDA	240W (12V) / 480W (24V)	216W (12V) / 432W (24V)	216W (12V) 432W (24V)	216W (12V) 432W (24V)	288W (12V) - 576W (24V)
CAMBIOS DE MODO	18 MODOS - 1 MODO PROGRAMABLE	18 MODOS - 1 MODO PROGRAMABLE	32 MODOS	18 MODOS	40 MODOS PREDEFINIDOS 4 MODOS CONFIGURABLES 4 MODOS COMBINADOS 1 MODO DECODIFICADO
ESTÁNDAR	DMX512	DMX512	NA / NP	NA/ NP	NA / NP
CONEXIONES	TERMINAL VERDE	CONECTOR ESTÁNDAR	NA / NP	TERMINAL VERDE	NA / NP
TEMP. TRABAJO	2° / 40°C	2° / 40°C	-30°C - 55°C	-30°C / 55°C	-30°C / 55°C
MEDIDAS (mm)	L175 x W44 mm x H27 mm	L175 x W42 mm x H27 mm	L 211mm x W 40mm H 30mm	L 142mm x W 73mm H 30mm	L 211mm W 40mm H 30mm
PESO (g)	149	150	240	-	240
MANDO A DISTANCIA					
					

