

HONGO

Esta boquilla **genera una lámina de agua transparente** debido al régimen totalmente laminar del agua en su salida.

Tiene una escasa resistencia al viento aunque ésta depende del espesor de la lámina.

Debido a su régimen de funcionamiento, **el nivel de ruido es muy escaso lo que la hace especialmente adecuada para fuentes de interior.**

No depende del nivel de agua por lo que se aconseja poner a una altura que la lámina no llegue a romper en su caída.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto del agua

– Resistencia al viento

– Salpicadura

– Nivel de sonido

– Visibilidad
- Cristalino

MATERIAL

- Latón + Acero Inox.



DIMENSIONES					RENDIMIENTO							
REFERENCIA	CONEXIÓN A	LONGITUD B (mm)	ESPESOR DE LÁMINA (mm)	PESO (kg)	DIÁMETRO	20	30	40	50	60	80	100
F2613429	G ¾" F/H BSP-NPT	290 X Ø35	5	0,49	l/min	18,0	20,0	22,0	24,0			
					m.c.a	0,40	0,42	0,44	0,45			
F2613407	G ¾" F/H BSP-NPT	390 X Ø35	5	0,60	l/min	18,0	23,3	27,5	32,0			
					m.c.a	0,66	0,74	0,80	0,85			
F2612035	G 2" M BSP	350 X Ø54	5	1,33	l/min			34,0	35,5	37,0	43,0	50,0
					m.c.a			0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
F2612068	G 2" M BSP	500 X Ø54	5	1,59	l/min			46,0	48,0	50,0	54,0	60,0
					m.c.a			0,70	0,73	0,75	0,80	0,90
F2612092	G 2" M BSP	645 X Ø54	5	1,85	l/min			48,0	51,0	54,0	60,0	66,0
					m.c.a			0,80	0,83	0,87	0,94	1,00